



模拟电话适配器 ATA **EAT220**



亿景 EAT220 是新一代的模拟电话适配器（ATA），具备轻巧的外观，拥有专业的时尚外观。这款产品拥有清晰语音质量，丰富的语音编码和两个独立的 SIP 帐号/FXS 口。

EAT220 遵从标准 SIP 协议并支持易于大批量配置，拥有丰富的功能，强大的安全保护，良好的可管理性和自动升级，为服务提供商提供无以伦比的高质量 IP 服务。

功能特性：

- 支持多种语音编码: G.711(a/u), G.723.1, G.726, G.729 , iLBC;
- 高级电话功能，如 caller id, 呼叫保持和三方会议,转接,T. 38 fax 等;
- LEDs 状态指示灯: 电源, LAN/PC 网络, Phone1/2 状态;
- 支持 TLS/SRTP/HTTPS 协议的语音/数据加密, HTTP/HTTPS/TFTP 方式安全自动配置, TR069 配置和 AES 加密;
- 2* RJ11 FXS 接口, 1* DC 接口, 2* RJ45 10/100M 网络接口;
- 2* SIP 帐号;

EAT110 技术规格参数表




LEDs 状态:

电源 LED	电源指示灯, 设备接通电源后常亮
LAN 网络 LED	网络指示灯, 设备获取到 IP 地址时常亮
PC 网络 LED	
电话 Phone1 LED	电话指示灯
电话 Phone2 LED	设备注册账号后: <input type="checkbox"/> Phone1/2 未注册时灭灯 <input type="checkbox"/> Phone1/2 接口空闲时常亮 <input type="checkbox"/> Phone1/2 接口忙时(摘机、振铃、通话)闪烁

软件特性:

电话接口	2 FXS 接口
SIP 服务	2 Sip 帐号
并发数量	1
语音编码	G.711(a/u), G.723.1, G.726, G.729, iLBC
DHCP 服务器/客户端	支持
Telnet 服务	支持
Fax over Ip	T.38 兼容达 14.4kpbs, 传真可自动切换至 Pass-through 模式
QoS	第三层 Diffserve, TOS, 第二层 802.1 Q VLAN/802.1p
传输协议	UDP, TCP, TLS
IP 信令	SIP2.0
DTMF 模式	In-audio, RFC2833, SIP Info
语音加密	SRTP AES128
升级	TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069
设备管理	TFTP/HTTP/HTTPS, TR-069, Telnet 接入
拨号规则	支持
呼叫功能	来电显示或锁定, 呼叫等待/保持/转移, 拍叉, 免打扰, 三方会议等

硬件和技术规格:

Interfaces	2 RJ11 FXS port, 1 USB2.0
网络接口	2 RJ45 10/100 Mb Base-TX, 全双工
LED 指示灯	电源, LAN/PC 网络, Phone1/2 电话
恢复出厂值按键	支持
电源适配器	输入: 100-240 VAC/50-60 Hz 0.18A Max 输出: 12V DC, 1A
环境条件	环境:32-104 For 0-40C, 存储:14-140 For -10-60, 湿度: 10 - 90%
尺寸	115*115*26.5mm
认证	  



地址: 广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 B 栋 408

邮箱: sales@escene.cn